

Ruban adhésif haute performance pour plinthes en moquette

# Contact

**Aucune fragilisation, adhérence fiable et durable**

**Collage sûr de plinthe en moquette surjetée**

## Domaines d'utilisation:

Adhésif acrylate spécial pour un collage rapide et fiable des plinthes en moquette surjetée. L'Adhésif permet un travail propre, rapide et sans solvant. Pour l'intérieur.

### ► Adapté pour les:

- à double dossier synthétique
- à double dossier textile
- à envers mousse de latex
- de type profilé à gorge Linoform (Contact 85)

### ► Pour application sur:

- Crépi / enduit non pulvérulent
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plâtre (traité par primaire)
- Papiers peints\*
- Ragréage (traité par primaire)

\* Voir «Préparation»

| Article    | Largeur de rouleau | Hauteur de plinthe |
|------------|--------------------|--------------------|
| Contact 40 | 40 mm              | 45 mm – 55 mm      |
| Contact 55 | 55 mm              | 60 mm – 70 mm      |
| Contact 70 | 70 mm              | 75 mm – 85 mm      |
| Contact 85 | 85 mm              | 90 mm – 110 mm     |

Offre la meilleure sécurité contre les émissions, et donc contribue à un climat ambiant sain. Porte le label Ange Bleu «Blauer Engel» pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à faible émission selon la norme RAL-UZ 113.



**ÖKOLINE**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**pour** Plinthes en moquette surjetée

**SUR** Supports avec aspérités jusqu'à 1,5 mm

**Composants:** Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, trame, papier

## Propriétés:

- Aucune fragilisation, adhérence fiable et durable
- Propre & rapide
- Sans solvant
- Label Ange Bleu „Blauer Engel” selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / A très faible émission

## Caractéristiques techniques:


|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Emballage:                       | Carton                        |
| Largeur de rouleau:              | 40 mm / 55 mm / 70 mm / 85 mm |
| Longueur du rouleau:             | 50 m                          |
| Tenue en stock:                  | Minimum 2 ans                 |
| Couleur:                         | Transparent                   |
| Température du support:          | Minimum 15 °C                 |
| Temps de gommage:                | Néant                         |
| Temps de travail:                | Néant                         |
| Sollicitable:                    | Immédiatement après collage   |
| Traitement / Soudage des joints: | Immédiatement après collage   |

## Préparation:

- ▶ Le support doit être sec en permanence, dur, porteur, plan et exempt de graisse, poussières et silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Le papier peint doit être parfaitement collé ou coupé sur la hauteur couverte par la plinthe et retiré.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire sans solvant (p.ex. UZIN PE 260).
- ▶ Avant collage, le revêtement et l'Adhésif Contact doivent être suffisamment détendus, acclimatés et adaptés aux conditions climatiques de l'utilisation future.

## Matériel nécessaire:

- ▶ Contact, maillet caoutchouc, cutter à moquette



## Mise en œuvre:




- ▶ Coller l'adhésif Contact sur l'envers de la plinthe en moquette surjetée (à la main ou rapidement et facilement avec l'applicateur)



- ▶ Retirer le papier protecteur au fur et à mesure
- ▶ Poser la plinthe en moquette, sans tension ni traction



- ▶ Maroufler point par point au maillet caoutchouc



- ▶ Garnir préalablement tous les angles d'une bande de Contact de 20 cm env.
- ▶ Avant d'en retirer le papier protecteur, plier la plinthe au préalable (détendre) pour qu'elle épouse plus facilement les angles intérieurs / extérieurs

## Applicateur Contact:



## Important:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

- ▶ Pour la mise en œuvre des profilés à gorge Linoform, consulter notre service technique.
- ▶ **Sont exclus de la garantie:**
  - Plinthe en moquette à dossier PVC ou PU
  - Aiguilleté
  - Kugelgarn® et Kugelvlies®
  - Revêtement textile tissé
  - Plinthe en bois
  - Paillassons, tapis de propreté
  - Plinthe souple en PVC
  - Plinthe aluminium
  - Plinthes à âme bois

## Sécurité du travail / Protection de l'environnement:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants.

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet [www.uzin.fr](http://www.uzin.fr) ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

## Elimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

## Garantie:

**UZIN garantit 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans ces instructions de mise en œuvre.**

- Respecter les fiches techniques des produits utilisés, les normes et règles professionnelles nationales relatives à la technique de pose (EN, DIN, VOB, OE, SIA), etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux. Dans tous les cas, procéder sur site, avant mise en œuvre, à des tests de collage préalables.

Toute garantie est exclue si:

- le produit est soumis à des sollicitations inhabituelles, en particulier chimiques ou mécaniques
- l'utilisation ou la mise en œuvre diverge de celle préconisée dans ces instructions de mise en œuvre
- l'Adhésif Contact a subi l'humidité
- l'Adhésif Contact sera utilisé sur les escaliers uniquement comme complément
- la pose est intervenue par température < 15°C (au mur)
- l'Adhésif Contact est utilisé en zones soumises à une humidité de l'air importante / à des contraintes thermiques (par exemple dans les jardins d'hiver)